

Brilux EcoDIM Bulb

LED-bulb som går att använda tillsammans med standarddimmer

Egenskaper:

- Låg energiförbrukning: 4W respektive 7W
- Används med standarddimmer för glödljus
- 4W EcoDIM motsvarar 25W glödlampa
- 7W EcoDIM motsvarar 40–60W glödlampa
- Lång livslängd: 40 000 timmar

Går att dimma med standarddimmer:

Tidigare har det krävts en speciell dimmer och transformator för att LED-lampor ska gå att dimma. Den revolutionerande tekniken hos Brilux EcoDIM bulb gör att det går att dimma lampan med en vanlig glödljusdimmer.

Sparar pengar:

Minskar energiförbrukningen kraftigt och har 40 gånger längre bytesintervaller än en vanlig glödlampa och fem gånger längre än en lågenergilampa (kompaktlysrör).

Miljöfördelar:

Lampan minskar energiförbrukningen kraftigt jämfört med traditionella lampor samt innehåller inget kvicksilver eller andra tungmetaller.

Direktstart:


När normalt ljusflöde direkt utan att blinka eller flimra vid tändning.

Extrem livslängd:

Lampans livslängd på 40 000 timmar motsvarar användning dygnet runt i fyra och ett halvt år.



SHARP



SHARP diod

Steglös dimmning med vanlig dimmer!

0% 100%



Specifikationer	
Modellbeteckning	7W Pärnformad 9001, 4W Pärnformad 9005 4W Kronljus 9007
Ljuskälla	1 x 3.6W (4W) / 1 x 6.7W (8W) SHARP Zenigata High Power LED
Lamphölje	Aluminiumflänsar för bästa värmeavledning
Sockel	E27/E14
Lamptyp	Bulb (glödlampsutförande) eller Candle (Kronljus, endast 4W)
Lins	Glaslins
Ljusradie	120°
Färgtemperatur	Varmvit 2 800 K Kallvit 7 000 K

Ljusutbyte SHARP-diod	3,6W Varmvit: 190 lm, 53 lm/W 6,7W Varmvit: 400 lm, 60 lm/W
Färgåtergivning	70
Driftspänning	230V AC
Dimbar	Ja
Garanti	1 års garanti
Omgivnings-temperatur	-20°C till 40°C
Certifiering	CE, RoHS
IP-klassning	IP40