


LED-STRÅLKASTARE

- **Ersätter konventionell teknik**
- **Robust konstruktion och IP65-klassning gör att armaturen klarar tuffa, smutsiga och skakiga miljöer**
- **Jämn ljusbild med 120° spridning tack vare väl utformad reflektor**
- **Låg energiförbrukning och värmeutveckling jämfört med motsvarande traditionella lösningar**
- **Fungerar utmärkt tillsammans med rörelsevakt**
- **Levereras med färdigmonterad 1,8m oljebeständig gummikabel utrustad med stickpropp**


LED-strålkastaren finns i fyra olika storlekar för olika användningsområden. Gemensamt för de olika modellerna är den gedigna konstruktionen och den jämna ljusbilden från det stora LED-chipet och den väl utformade reflektorn.

Strålkastaren har extra härdat glas med högre ljusgenomsläpp. Glaset är skyddat mot vidhäftning av salt, syra och UV (även i spray- och pulverform).





LED-strålkastaren har många användningsområden, exempelvis skylt-, arbets-, fasad-, och platsbelysning. Tack vare diodtekniken och den robusta konstruktionen är den ideal för skakiga miljöer som exempelvis maskinbelysning. Strålkastaren fungerar utmärkt tillsammans med rörelsevakt tack vare sin snabba upptändning.



Den IP65-klassade armaturen har robust ställbart fäste för enkel montering.



Gemensamma egenskaper	
Färgtemperatur	3400K
Färgåtergivning	Ra: > 70
Spridningsvinkel	120x120°
Driftspänning	230V AC, 50Hz
Material och komponenter	Gjutet aluminiumhölje med goda kylgenskaper. Huvudkomponenter från Philips IC, Ruby electronic, MOS tube. Anodiserad reflektor som ej mattas.
Diod	Bridgelux 45 mil
Intern kabeldimension	0,75mm ² dubbelisolerad värmestålig kabel
Kapslingsklass	IP65
Omgivningstemp.	-40°C till +50°C
Livslängd (L80)	50 000 timmar
Funktionsgaranti	5år
Certifiering	CE, EMC, RoHS. ISO-certifierad tillverkning.

				
Artikelnr	F10 -10W	F20 -20W	F40 -40W	F80 -80W
E-nummer	77 612 10	77 612 11	77 612 12	77 612 13
Armaturljusflöde	935lm	1 650lm	3 650lm	6 700lm
Mått	114x90x80mm	185x225x125mm	235x285x150mm	395x286x118mm
Vikt	0,8kg	2,6kg	4,1kg	5,6kg

Strålkastarna i F-serien kan även beställas i kallvit. Kontakta oss för mer information.