

LED Junior

*Smidig LED-armatur för trapphus,
förråds- och källarutrymmen.*



- **LED-plafond för tak- och väggmontage**
- **Inbyggd närvarosensor**
- **Dubbeisolerad, kräver ej skyddsjord**

Belysningen i trapphus, korridorer och andra allmänutrymmen utgör en mycket stor del av fastighetens elförbrukning. Detta är en kombination av gamla belysningslösningar och långa drifttider. I många fastigheter är belysningen ständigt tänd även då ingen vistas i lokalerna.

LED Junior är svaret på problematiken med gammal energitörstig teknik i dessa typer av utrymmen.

Mångsidig armatur med många användningsområden.

Armaturen har en skyddsklass på IP54. Den höga kapslingsklassen möjliggör montage i fuktiga utrymmen samt

utomhus. Armaturen är dubbeisolerad och kan monteras såväl dikt tak som vägg. Armaturens ringa storlek och vikt gör armaturen både lättinstallerad och lämplig för mindre utrymmen.

Närvarosensor som släcker när du glömmet

LED Junior har en närvarosensor som sköter automatisk tändning och släckning enligt justerbara parametrar. Armaturen tändet upp direkt vid närvaro och släcket efter inställd tid när du glömmet.

För att undvika att armaturen tändet i dagsljus justeras inbyggt skymningsrelä för önskad funktion.

Specifikationer armatur:

Ljusstyrka:	1 030 Armaturlumen
Färgtemperatur:	3 000K
Servicelevslängd diod (L70):	30 000 timmar
Effekt:	15W
Driftspänning:	230V 50Hz
Certifiering:	CE, RoHs
Skyddsklass:	IP54
Omgivningstemperatur:	min -20°C, max +40°C
Dimensioner (mm):	100(H) x ø297mm
Vikt:	0,5kg
Funktionsgaranti:	5år
Material:	Polykarbonat
Sensortyp:	Mikrovågssensor
Funktion sensor:	Tänd/Släck

Modellprogram:

Modell	Närvarosensor
LJ-US	Nej
LJ-S	Ja

